## Entrada no Servidor LARS via SFTP

## Entrada via Filezilla

É aconselhado a instalação do cliente ftp filezilla, por ser um opensource e a sua facilidade e utilizalção.

Deverá executar o download do programa para a sua plataforma deste local.

http://filezilla-project.org/download.php

Depois de instalar o software devem ser executados os passos abaixo para a sua correcta configuração.

- 1 executar o filezilla
- 2 clicar em File -> Site Manager
- 3 deverá aparecer uma nova janela onde poderás seleccionar o tipo de conexão pretendes.

Select Entry:		General Ad	dvanced	Transfer settings	Charset
✓ ➢ My Sites ↓ LARS		<u>H</u> ost: Server <u>t</u> ype:	lars.mec.ua.pt Port: 22 SFTP - SSH File Transfer Protocol		Port: 22 Protocol
		Logontype:	Norma	ı	
		User:	user		
		Pass <u>w</u> ord:		••••	
		Account:			
New Site	New <u>F</u> older	Comments:			
New Book <u>m</u> ark	<u>R</u> ename				
Delete	Copy	j			

Deve ser criado o novo site, intitulado LARS para que seja possível manter as configurações para novas entradas no servidor.

Atenção: o Servertype deverá ser do tipo SFTP, já que apenas é possível aceder ao servidor por ssh.

## Linha de comandos

Entrar pela linha de comandos possibilita a execução de comandos directamente no servidor.

Em abiente Linux basta apenas executar o comando

\$ ssh user@@lars.mec.ua.pt

Em ambiente Windows e necessário utilizar o aplicativo PuTTY

Poderá executar o download em

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Após o download, deve ser executado a aplicação e seguinte janela será exibida.

Reputer Configuration		~~	×		
Category:					
E Session	Basic options for your PuTTY session				
<ul> <li>Session</li> <li>Logging</li> <li>Terminal</li> <li>Keyboard</li> <li>Bell</li> <li>Features</li> <li>Vindow</li> <li>Appearance</li> <li>Behaviour</li> <li>Translation</li> <li>Selection</li> <li>Colours</li> <li>Connection</li> <li>Data</li> <li>Proxy</li> <li>Telnet</li> <li>Rlogin</li> <li>SSH</li> <li>Serial</li> </ul>	Basic options for Specify the destination yu Host Name (or IP address lars.mec.ua.pt Connection type: C Raw C Telnet C Load, save or delete a st Saved Sessions LARS Default Settings LARS	or your PuTTY se ou want to conne (s) Riogin ( SS fored session	ect to Port 22 H C Serial Load Save Delete		
	C Always C Never	Only on (	clean exit		
About		Open	Cancel		

Executar os seguintes passos para uma correcta configuração

1 – definir qual o tipo de ligação, neste caso SSH

- 2 indicar o nome do servidor
- 3 definir a porta (22)
- 4 salvar as configurações, neste caso LARS

Após executar os passos anteriores, so e necessário clicar em open e terá acesso a linha de comandos do servidor.

A tela abaixo deverá exibida e após a entrada é possível por exemplo alterar a sua palavra passe, através do comando



## \$passwd

O comando anterior pedirá a palavra passe actual e pedirá uma nova.